

HKRK-101 Programlanabilir Dijital Göstergeli Debimetre

Flow - Meter With Programmable Digital Indicator
Расходомер с Программируемым Цифровым Индикатором

مؤشر ديجيتال قابل للبرمجة



| Code / رمز | Type / نوع | Capacity السعة (t/h) | Water Pressure ضغط الماء (bar) | Air Pressure ضغط الهواء (bar) | Max. Water Temperature درجة حرارة الماء |
|------------|------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| HKRK-101 | 1000 | 3 - 300 | 2 - 4 | 4 - 6 | 50°C |
| | 1000 | 10 - 1000 | 2 - 4 | 4 - 5 | 50°C |
| | 2500 | 25 - 2500 | 2 - 4 | 4 - 6 | 50°C |
| | 4000 | 50 - 4000 | 2 - 4 | 4 - 6 | 50°C |

HKRK-102 Dijital Göstergeli Manuel Debimetre

Manual Flow - Meter With Digital Indicator
Механический Расходомер с Цифровым Индикатором

مقياس التدفق اليدوي مع المؤشر الرقمي



| Code / رمز | Feet Voltage الجهد الكهربائي | Feet Power جهد الطاقة | Air Pressure ضغط الهواء (bar) | Water Temperature درجة حرارة الماء | Analogue Output المخرج التناظري | Litre Range نطاق لتر (Lt/h) |
|------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| HKRK-102 | 220 DCV | 30 W | 4 - 6 | 80° C (Max.) | 4 - 20 mA | 50 - 4500 |

HKRK-103 Elektro Valf Kontrollü Mekanik Debimetre

Mechanic Flow - Meter With Electro - Valve Controlling
Механический Расходомер с Электрическим Клапаном

مقياس الجريان الميكانيكي بتحكم الصمام الكهربائي



| Code / رمز | Feet Voltage الجهد الكهربائي | Feet Power جهد الطاقة | Air Pressure ضغط الهواء (bar) | Water Temperature درجة حرارة الماء |
|------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| HKRK-103 | 220 DCV | 25 W | 4 - 6 | 20° C (Max.) |

HKRK-104 Hava Kontrollü Mekanik Debimetre

Air - Controlled Mechanical Flow - Meter
Механический Расходомер с Воздушным Клапаном

مقياس الجريان الميكانيكي بالتحكم الهوائي



| Code / رمز | Feet Voltage الجهد الكهربائي | Feet Power جهد الطاقة | Air Pressure ضغط الهواء (bar) | Water Temperature درجة حرارة الماء |
|------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| HKRK-104 | 220 DCV | 25 W | 4 - 6 | 20° C (Max.) |

HKRK-105 Çift Proflu Kapasitif Sensör ve Analog Çeviricisi

Double Probe Capacitive Sensor and Analog Converter
Датчик Уровня (Двухсторонний)

حساس سعوي مزدوج المسبار ومحول تناظري



| Code / رمز | Operation Voltage جهد التشغيل | Screen Type نوع الشاشة | Power Consumption استهلاك الطاقة | Analog Output المخرج التناظري |
|------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| HKRK-105 | 24V DC | 2 Digit Digital Screen | 10W | 1 Unit 4 - 20 mA |

| Digital Input | Digital Output | Protection Glass | Prop Length | Operation Temperature |
|------------------|-------------------------------|------------------|-------------|-----------------------|
| 2 Unit 24V DC | 2 Unit Relay NO-5A/220V AC | IP 64 | 50 (cm) | -10°C / 60°C |

HKRK-106 Çift Proflu Kapasitif Seviye Sensörü (50-125cm)

Double Probe Capacitive Level Sensor (50-125cm)

Датчик Уровня (Двухсторонний) (50-125 см)

مسبار مزدوج السعة مستشعر المستوى (50-125)



| Code / رمز | Operation Voltage جهد التشغيل | Power Consumption استهلاك الطاقة | Digital Input المدخلات الرقمية | Protection Glass زجاج الحماية | Prop Length دعم الطول | Operation Temperature عملية درجة الحرارة |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|
| HKRK-106-50 | 24V DC | 10W | 1 Unit Relay NO-5A/220V AC | IP 64 | 50 (cm) | -10°C / 60°C |
| HKRK-106-125 | 24V DC | 10W | 1 Unit Relay NO-5A/220V AC | IP 64 | 125 (cm) | -10°C / 60°C |

HKRK-107 Çift Proflu Kapasitif Seviye Sensörü (Eğik Milli)

Double Probe Capacitive level Sensor (With Sloped Shaft)

Датчик Уровня (Изогнутый)

مسبار مزدوج السعة مستشعر المستوى (رمح ميل)



| Code / رمز | Operation Voltage جهد التشغيل | Power Consumption استهلاك الطاقة | Digital Input المدخلات الرقمية | Protection Glass زجاج الحماية | Prop Length دعم الطول | Operation Temperature عملية درجة الحرارة |
|------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|
| HKRK-107 | 24V DC | 10W | 1 Unit Relay NO-5A/220V AC | IP 64 | 50 (cm) | -10°C / 60°C |

HKRK-108 Dijital Kapasitif Seviye Sensörü (Düz Milli)

Digital Capacitive Level Sensor (with Plain Shaft)

Датчик Уровня (Цифровой)

مستشعر المستوى السعوي الرقمي (عمود مستقيم)



| Code / رمز | Operation Voltage جهد التشغيل | Power Consumption استهلاك الطاقة | Digital Input المدخلات الرقمية | Protection Glass زجاج الحماية | Prop Length دعم الطول | Operation Temperature عملية درجة الحرارة |
|------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| HKRK-108 | 24V DC | 2W | 1 Relay Optional 1+1 NO-5A /220V AC | IP 54 | 50 (cm) | -10°C / 60°C |

HKRK-109 Dijital Kapasitif Seviye Sensörü (Eğik Milli)

Digital Capacitive Level Sensor (with Sloped Shaft)

Датчик Уровня Цифровой (Изогнутый)

مستشعر المستوى الرقمي بالسعة



| Code / رمز | Operation Voltage | Power Consumption | Digital Input | Protection Glass | Prop Lenght | Operation Temperature |
|------------|-------------------|-------------------|--|------------------|-------------|-----------------------|
| HKRK-109 | 24V DC | 2W | 1 Relay Optional 1+1 NO-5A /220V AC | IP 54 | 22 (cm) | -10°C / 60°C |

HKRK-110 Dijital Kapasitif Seviye Sensörü (Halatlı)

Digital Capacitive Level Sensor (With Rope)

Датчик Уровня Цифровой (с Тросом)

مستشعر المستوى الرقمي بالسعة مع حبل



| Code / رمز | Operation Voltage | Power Consumption | Digital Input | Protection Glass | Prop Lenght | Operation Temperature |
|------------|-------------------|-------------------|--|------------------|-------------|-----------------------|
| HKRK-110 | 24V DC | 2W | 1 Relay Optional 1+1 NO-5A /220V AC | IP 54 | 150 (cm) | -10°C / 60°C |

HKRK-111 Tartım İndikatörü

Weighing Indicator

Индикатор Взвешивания

مؤشر الوزن



| Code / رمز | Operation Voltage | Screen Type | Resolution | Controller Voltage | Analog Output | Loadcell Input | Operation Temperature |
|------------|-------------------|------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| HKRK-111 | 24V DC | 6 Digit Digital Screen | 24 bit S-D ADC | 24V DC | 4 - 20 mA (max 250 Ω) | 1 Unit 6-4 Terminal Loadcell | -10°C / 60°C |

HKRK-112 Flow Balancer Kontrol Ünitesi

Flow Balancer Control Unit

Блок Управления

لوحة التحكم لمنظم التيار



| Code / رمز | Operation Voltage | Screen Type | Communication | Digital Input | Digital Output | Loadcell Input | Operation Temperature |
|------------|-------------------|-------------|---------------|------------------|--|----------------------------------|-----------------------|
| HKRK-112 | 24V DC | 128x64 GLCD | ModBus RTU | 3 Unit 24V DC | 4 Unit NPN Transistor NO 5A/220V AC Relau | 1 Unit 4 Terminal Loadcell | -10°C / 60°C |

HKRK-113 Zaman Rolesi

Time Relay
Реле Времени

المنظم



| Code / رمز | Operation Voltage | Power Consumption | Digital Output | Time Range | Operation Temperature |
|------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|------------|-----------------------|
| HKRK-113 | 220 V AC 24V AC/DC | 3W | 1 Unit NO - NC 5A/220V AC | 0- 60 (sn) | -10°C / 60°C |

HKRK-114 Yıldız Üçgen Rölesi

Star Triangle Relay
Реле Времени

المنظم المثلث



| Code / رمز | Operation Voltage | Power Consumption | Digital Output | Time Range | Operation Temperature |
|------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|------------|-----------------------|
| HKRK-114 | 220 V AC 24V AC/DC | 3W | 1 Unit NO - NC 5A/220V AC | 0- 60 (sn) | -10°C / 60°C |

HKRK-115 Flaşör Zaman Rölesi

Flasher Time Relay
Реле Времени (Флашор)

منظم فلاشر



| Code / رمز | Operation Voltage | Power Consumption | Digital Output | Time Range | Operation Temperature |
|------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|------------|-----------------------|
| HKRK-115 | 220 V AC 24V AC/DC | 3W | 1 Unit NO - NC 5A/220V AC | 0- 60 (sn) | -10°C / 60°C |

HKRK-116 Dijital Potansiyelmetre

Digital Ampermeter
Цифровой

مقياس الجهد الرقمي



| Code / رمز | Operation Voltage | Screen Type | Power Consumption | Resolution | Analog Input | Analog Output | Operation Temperature |
|------------|-------------------|---------------------------|-------------------|------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| HKRK-116 | 220V AC | 5 Digit Digital Screen | 6 W | 100 Skala | 1 Unit 0 - 10 V DC | 1 Unit 4 - 20 mA (max 250 Ω) | -10°C / 60°C |